


| 品目明細                             |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 品番                               | 品名                | 数                 |
| S3050NU                          | 洗髪器               | 1                 |
| TL45P                            | セット金具一式           | 1                 |
| ※1・TL45Pの取扱                      |                   |                   |
| TL12C                            | 給水栓               | 1                 |
| TL45                             | サーモスタット           | 1                 |
| T8C                              | 止金具               | 1                 |
| TK305EPN                         | 排水金具              | 1                 |
| TK305H                           | バッタハンガー           | 1                 |
| <排水金具>                           |                   |                   |
| ・配管時に必要な部材を下表に示しますので、別途手配してください。 |                   |                   |
| ・※40偏ビ管は、乾式工法にかぎります。             |                   |                   |
| 配管<br>必要部材                       | 32A偏管<br>(日立 1/4) | ※40偏ビ管<br>(VP/VU) |
| 排水配管用アダプター                       | TH500-32          | TH500P32          |

<バッタハンガー>  
・乾式工法の場合、取付強度を保つため、下地に12mm以上(合板または接着石膏ボード等)、補強板に24mm以上のJAS規格合板規格を  
お使いください。

<サーモスタット>  
・1口から2口の間は、フィルタームたを外して側面取付してください。  
・古伊附法は、給水・給湯の心を90°の場合です。

<止金具><バッタハンガー>  
・取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ  
「HH04060(4個・10個1組)」を別途手配してください。



※・商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

| TOTO     |          | 寸寸             | 単位         | 名称                     |
|----------|----------|----------------|------------|------------------------|
| 製図<br>北川 | 検図<br>林原 | 日付<br>13-06-11 | 尺度<br>1:20 |                        |
| 参考       |          |                |            | 洗髪器                    |
|          |          |                |            | 品番                     |
|          |          |                |            | 図番<br>76S305DNU-000031 |