

◇◇ 仕様書 ◇◇

お客様名

件 名

台

仕様書No. : ZZZ82003 (-0)

機種名 : 壁掛型電気瞬間湯沸器

型番 : EIZ 関連商品

【営業用図面】

総組立図 : ZZZXA00001

【付属品】

M6×20座金組込なべ小ねじP3×4


【オプション】

離隔取付金具(離隔距離 5 c m)

【本体色】

マットシルバー

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。




2	座金組込なべ小ねじP3 M6×20	SUS	4
1	離隔取付金具	SECC(塗装)	2

【注記】
 ・板厚:t2.3
 ・重量:1.2kg(離隔取付金具1本あたり)




承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
2025/01/21	A4	1:5	瀬谷	磯木	鶴田	営業用総組立図	ZZXA00001(1/2)	0

【EIZ-3□□□A0(10.1~20kW)離隔取付金具 取付位置】




【EIZ-3□00A0(30・40kW)離隔取付金具 取付位置】



シリーズ	型番	品名
EIZ	EIZ関連商品	離隔取付金具
仕様		
標準仕様		


EIZ 離隔取付金具 取付手順

1. ①離隔取付金具を壁面に水平に固定します。




アンカーボルト(お客様手配品)
1台につき、計6本必要になります。

2. ①離隔取付金具に2本の②付属座金組込なべ小ねじP3 M6×20を仮固定します。




3. 湯沸器を①離隔取付金具に引っ掛けます。


湯沸器を引っ掛けた際、
抜け落ち防止のため、
確実に細穴まで下げてください。



4. ①離隔取付金具に湯沸器下部を2本の
②付属座金組込なべ小ねじP3 M6×20で
仮固定します。



5. 仮固定した4本の②付属座金組込なべ小ねじP3 M6×20を
本締めします。



2	座金組込なべ小ねじP3 M6×20	SUS	4
1	離隔取付金具	SECC(塗装)	2

シリーズ			型 番	品 名	
EIZ			EIZ関連商品	離隔取付金具	
仕 様					
標準仕様					
承認	検 図	製 図	図面区分		図 番
瀬谷	磯木	鶴田	営業用総組立図		ZZZX00001 (2/2)

ITOMIC

承認日
2025/01/21

尺度
A4 1:5

図法
ISO

承認
瀬谷 磯木 鶴田

製図
営業用総組立図

図面区分
ZZXA00001 (2/2)

図番
0